



# Лампы накаливания

## Рекомендации по повышению эффективности ламп накаливания

С момента основания в 1891 году компания Philips Lighting разработала и внедрила тысячи инновационных продуктов в области освещения. «Руководство по подбору светового решения» поможет сделать правильный выбор подходящего светового решения из большого ассортиментного ряда.

### Текущая модель

GLS



### Энергосберегающая альтернатива

MASTER PL-Electronic


Экономия электроэнергии	40%
-------------------------	-----



Полную информацию по повышению эффективности ламп вы можете получить на сайте [www.philips.ru](http://www.philips.ru), в разделе «Световые решения».

## Стандартные с колбами типа T/A/E

### Softone Standard T-shape



C	D
МАКС.	НОМ.
95	55

#### Описание

- Т-образные газонаполненные лампы современного дизайна

#### Особенности

- Дают мягкий белый или пастельный свет без бликов

#### Преимущества

- Подчеркивают цвета внутренней обстановки помещений и создают эффект дополнительного пространства
- Создают приятную, спокойную атмосферу
- Свет с высокой степенью визуального комфорта

#### Области применения

- В бытовом освещении — гостиные и столовые, кабинеты и коридоры
- Офисы
- Холлы гостиниц, рестораны, спальни, коридоры, конференц-залы и фойе
- Клубы и места общественного пользования
- Магазины и бутики
- Другие подобные помещения

### Softone E27 230V

Колба	Мощность	Отделка колбы (цвет)	Световой поток лампы	Срок службы при 50% отказов	Тип упаковки/Форма упаковки	Код для заказа 8711500...
	(Вт)		(лм)	(ч)		
T55	25	Мягкий белый	195	1000	1СТ / 24X5F	366283 86
T55	40	Мягкий белый	370	1000	1СТ / 24X5F	366306 86
T55	60	Лазурный	550	1000	1СТ / 24X5F	366641 86
T55	60	Терракотовый	530	1000	1СТ / 24X5F	366849 86
T55	60	Мягкий белый	630	1000	1СТ / 24X5F	366221 86
T55	75	Мягкий белый	840	1000	1СТ / 24X5F	366344 06
T55	75	Мягкий белый	840	1000	1СТ / 24X5F	366344 86
T55	100	Мягкий белый	1200	1000	1СТ / 24X5F	366252 86



# Лампы накаливания

## Standard A-shape frosted



### Описание


- Стандартные лампы накаливания с колбой грушевидной формы

### Особенности

- Вакуумные (15 Вт) или газонаполненные (25 Вт и выше)

### Области применения

- Лампы с матовыми колбами излучают приглушенный рассеянный свет, прекрасно подходящий для любых помещений



C	D
МАКС.	НОМ.
97	55

## Standard E27 Матированный 230V

Колба	Мощность (Вт)	Световой поток лампы (лм)	Срок службы при 50% отказов (ч)	Тип упаковки/Форма упаковки	Код для заказа 8711500...
A55	15	120	1000	1CT / 12X10F	364081 84
A55	25	220	1000	2CT / 12X5F	354839 71
A55	40	415	1000	1CT / 12X10F	354686 84
A55	40	415	1000	2CT / 12X5F	354891 71
A55	40	415	1000	2CT / 60	575159 75
A55	60	710	1000	1CT / 12X10F	354716 84
A55	60	710	1000	2CT / 12X5F	354952 71
A55	60	710	1000	2CT / 60	575104 75
A55	75	930	1000	1CT / 12X10F	354747 84
A55	75	930	1000	2CT / 12X5F	355010 71
A55	100	1340	1000	1CT / 12X10F	354778 84
A55	100	1340	1000	2CT / 12X5F	355072 71

## Standard A-shape clear



### Описание



- Стандартные лампы накаливания с колбой грушевидной формы

### Особенности

- Вакуумные (15 Вт) или газонаполненные (25 Вт и выше)

### Области применения

- Лампы с прозрачной колбой идеально подходят для непрямого освещения в закрытых светильниках и в тех случаях, когда яркие искрящиеся световые эффекты важнее, чем отсутствие бликов



Размеры №	C		D
	ММКС.	НОМ.	
1	97	55	
2	123,5	65	

Размеры №	C		D
	ММКС.	НОМ.	
3	145,5	80	

## Standard E27 Прозрачный

Колба	Мощность (Вт)	Напряжение (В)	Световой поток лампы (лм)	Срок службы при 50% отказов (ч)	Размеры №	Тип упаковки/Форма упаковки	Код для заказа 8711500...
A55	15	230	120	1000	1	1CT / 12X10F	364067 84
A55	25	230	220	1000	1	1CT / 12X10F	354501 84
A55	25	230	220	1000	1	2CT / 12X5F	354808 71
A55	40	230	415	1000	1	1CT / 12X10F	354532 84
A55	40	230	415	1000	1	2CT / 12X5F	354860 71
A55	40	230	415	1000	1	2CT / 60	575142 75
A55	60	230	710	1000	1	1CT / 120	575012 51
A55	60	230	710	1000	1	1CT / 12X10F	354563 84
A55	60	230	710	1000	1	2CT / 12X5F	354921 71
A55	60	230	710	1000	1	2CT / 60	575098 75
A55	75	230	930	1000	1	1CT / 12X10F	354594 84
A55	75	230	930	1000	1	2CT / 12X5F	354983 71
A55	75	230	930	1000	1	2CT / 60	575128 75
A55	100	230	1340	1000	1	1CT / 12X10F	354624 84
A55	100	230	1340	1000	1	2CT / 12X5F	355041 71
A55	100	230	1340	1000	1	2CT / 60	575081 75
A55	100	240	1320	1000	1	1CT / 12X10F	359117 84
A65	150	230	2160	1000	2	1CT / 20	056030 05
A80	200	230	3040	1000	3	1CT / 20	024763 05



# Лампы накаливания

## Standard Long Life A-shape



### Описание


- Обычные лампы накаливания с колбой грушевидной формы

### Особенности

- Вакуумные (15 Вт) или газонаполненные (25 Вт и выше) лампы
- Ассортимент прозрачных или матовых модификаций ламп

### Области применения

- Прозрачные лампы идеально подходят для непрямого освещения в закрытых светильниках и в тех случаях, когда яркое освещение и эффекты важнее, чем приглушенный свет
- Матовые лампы дают рассеянный свет, подходят для любых помещений



### Преимущества

- Более долгий срок службы, чем у стандартных ламп накаливания

C	D
МАКС.	НОМ.
97	55

## Standard Long Life A-shape E27 230-240V

Колба	Мощность (Вт)	Отделка колбы (цвет)	Световой поток лампы (лм)	Срок службы при 50% отказов (ч)	Тип упаковки/Форма упаковки	Код для заказа 8711500...
A55	40	Прозрачный	355	2500	1CT / 2X15T/WL	379191 85
A55	40	Матированный	355	2500	2CT / 1X15T/WL	363756 76
A55	60	Матированный	605	2500	2CT / 1X15T/WL	363862 76

## Лампы в форме свечи типа В

### Krypton Candle B35



### Описание


- Лампы накаливания с колбой в форме свечи и криптоновым наполнением, дающие белый свет

### Особенности

- Внутреннее матовое покрытие ламп дает привлекательный мягкий рассеянный свет
- Благодаря криптону нить накаливания нагревается сильнее, лампа излучает белый свет и светоотдача выше, чем у стандартных ламп накаливания

### Области применения

- Основное и декоративное освещение в жилых помещениях — гостиных и столовых, спальнях, кабинетах и коридорах
- Гостиничные холлы, рестораны, спальни, коридоры конференц-залы и фойе




C	D
МАКС.	НОМ.
100	35

## Krypton E14 Мягкий белый 230V

Колба	Мощность (Вт)	Световой поток лампы (лм)	Срок службы при 50% отказов (ч)	Тип упаковки/Форма упаковки	Код для заказа 8711500...
B35	40	365	1000	1CT / 10X10F	021700 50
B35	60	605	1000	1CT / 10X10F	021724 50

## Softone Candle B35



C	D
МАКС.	НОМ.
100	35

### Описание

- Лампы Softone, выполненные в форме свечи

### Особенности

- Дают мягкий белый свет с пастельным оттенком без бликов

### Преимущества

- Подчеркивают цвета внутренней обстановки помещений и создают эффект расширения пространства
- Создают приятную, спокойную атмосферу
- Свет с высоким уровнем визуального комфорта

### Области применения

- Являются идеальной заменой обычным лампам-«свечкам», используемым в люстрах и декоративных бра
- Весь спектр декоративного освещения
- В бытовом освещении — гостиные, столовые и спальни
- Холлы гостиниц, рестораны, спальни, коридоры, конференц-залы и фойе
- Клубы и места общественного пользования
- Концертные залы

## Softone E14 230V

Колба	Мощность	Отделка колбы (цвет)	Световой поток лампы	Срок службы при 50% отказов	Тип упаковки/Форма упаковки	Код для заказа 8711500...
	(Вт)		(лм)	(ч)		
B35	25	Мягкий белый	195	1000	1СТ / 10X10F	<b>034151 50</b>
B35	40	Абрикосовый	340	1000	1СТ / 4X5F	<b>044341 38</b>
B35	40	Лазурный	290	1000	1СТ / 4X5F	<b>044327 38</b>
B35	40	Розовый	320	1000	1СТ / 4X5F	<b>044303 38</b>
B35	40	Терракотовый	315	1000	1СТ / 4X5F	<b>179333 38</b>
B35	40	Мягкий белый	365	1000	1СТ / 10X10F	<b>034168 50</b>
B35	60	Мягкий белый	580	1000	1СТ / 10X10F	<b>034175 50</b>



# Лампы накаливания

## Standard Candle B35 frosted




### Описание

- Лампы из матового стекла с вакуумной или газонаполненной колбой и цоколем типа E, выполненные в форме свечи

### Особенности

- Изящные матированные лампы
- Создают обстановку с приглушенным светом

- Холлы гостиниц, рестораны, спальни, коридоры, конференц-залы и фойе
- Клубы и места общественного пользования
- Концертные залы
- Магазины и бутики
- Церкви




### Преимущества

- Изящные лампы, подчеркивающие элегантность классических люстр, канделябров, бра и т. д.
- Делают обстановку уютной и комфортной, могут использоваться с абажурами и без

### Области применения

- В бытовом освещении — гостиные и столовые, кабинеты и коридоры



Размеры		
№	С	D
	мм.	мм.
1	100	35


Размеры		
№	С	D
	мм.	мм.
2	96,5	35

## Standard Матированный 230V

Колба	Мощность		Световой поток лампы (лм)	Срок службы при 50% отказов (ч)	Размеры №	Тип упаковки/Форма упаковки	Код для заказа 8711500...
	(Вт)						
B35	15	E14	115	1000	1	1CT / 10X10F	011701 50
B35	15	E14	115	1000	1	2CT / 12X5F	149923 71
B35	25	E14	215	1000	1	1CT / 10X10F	011718 50
B35	25	E14	215	1000	1	2CT / 12X5F	026309 71
B35	25	E27	205	1000	2	1CT / 10X10F	056368 50
B35	25	E27	205	1000	2	2CT / 12X5F	364166 71
B35	40	E14	410	1000	1	1CT / 10X10F	011336 50
B35	40	E14	410	1000	1	2CT / 12X5F	026316 71
B35	40	E27	390	1000	2	1CT / 10X10F	056467 50
B35	40	E27	390	1000	2	2CT / 12X5F	356376 71
B35	60	E14	670	1000	1	1CT / 10X10F	011763 50
B35	60	E14	670	1000	1	2CT / 12X5F	026323 71
B35	60	E27	630	1000	2	2CT / 12X5F	364289 71



## Standard Candle B35 clear



Размеры	C	D
№	ММКС.	НОМ.
1	100	35

### Описание

- Лампы из прозрачного стекла с вакуумной или газонаполненной колбой и цоколем типа E, выполненные в форме свечи

### Особенности

- Изящные прозрачные лампы, создающие яркие блики
- Создает классическую яркую атмосферу


### Преимущества

- Идеально подходят для использования в декоративных люстрах и бра с прозрачными или текстурированными абажурами

### Области применения

- В бытовом освещении — гостиные и столовые, кабинеты и коридоры

- Холлы гостиниц, рестораны, спальни, коридоры, конференц-залы и фойе
- Клубы и места общественного пользования
- Концертные залы
- Магазины и бутики
- Церкви



Размеры	C	D
№	ММКС.	НОМ.
2	96.5	35


## Standard Прозрачный

Колба	Мощность		Напряжение	Световой поток лампы	Срок службы при 50% отказов	Размеры №	Тип упаковки/Форма упаковки	Код для заказа 8711500...
	(Вт)		(В)	(лм)	(ч)			
B35	15	E14	230	115	1000	1	1CT / 10X10F	012050 50
B35	15	E14	230	115	1000	1	2CT / 12X5F	149916 71
B35	25	E14	230	215	1000	1	1CT / 10X10F	011602 50
B35	25	E14	230	215	1000	1	2CT / 12X5F	026583 71
B35	25	E27	230	205	1000	2	1CT / 10X10F	056603 50
B35	25	E27	230	205	1000	2	2CT / 12X5F	364142 71
B35	40	E14	230	410	1000	1	1CT / 10X10F	011633 50
B35	40	E14	230	410	1000	1	2CT / 12X5F	026590 71
B35	40	E27	230	390	1000	2	1CT / 10X10F	056696 50
B35	40	E27	230	390	1000	2	2CT / 12X5F	356345 71
B35	60	E14	230	670	1000	1	1CT / 10X10F	011671 50
B35	60	E14	230	670	1000	1	2CT / 12X5F	026606 71
B35	60	E27	240	630	1000	2	2CT / 12X5F	363954 71



# Лампы накаливания

## Deco Candle Twisted BW-shape frosted



C	D
МАКС.	НОМ.
100	35

### Описание

- Фигурные лампы из матированного стекла с вакуумной или газонаполненной колбой и цоколем типа E, выполненные в форме витой свечи

### Особенности

- Матированные фигурные лампы дают рассеянный свет без резких теней и создают приятную атмосферу

### Преимущества

- Изящные лампы, которые подчеркивают элегантность люстр, канделябров, настенных ламп и т. д.

- Создают приятную атмосферу уюта и комфорта, используются с абажуром и без него


### Области применения

- В бытовом освещении — гостиные и столовые, кабинеты и коридоры
- Холлы гостиниц, рестораны, спальни, коридоры, конференц-залы и фойе
- Клубы и места общественного пользования
- Концертные залы
- Магазины и бутики
- Церкви

## Deco E14 Матированный 230V

Колба	Мощность (Вт)	Световой поток лампы (лм)	Срок службы при 50% отказов (ч)	Тип упаковки/Форма упаковки	Код для заказа 8711500...
BW35	40	400	1000	1CT / 4X5F	011756 38
BW35	60	655	1000	1CT / 4X5F	013620 38

## Deco Candle Twisted BW-shape clear



C	D
МАКС.	НОМ.
100	35

### Описание

- Фигурные лампы из прозрачного стекла с вакуумной или газонаполненной колбой и цоколем типа E, выполненные в форме витой свечи

### Особенности

- Лампы из прозрачного стекла, предназначены для яркого освещения

### Преимущества

- Изящные лампы, которые подчеркивают элегантность люстр и бра с прозрачными или текстурированными абажурами

- Видимая нить накаливания добавляет яркости для более насыщенного светового эффекта


### Области применения

- В бытовом освещении — гостиные и столовые, кабинеты и коридоры
- Холлы гостиниц, рестораны, спальни, коридоры, конференц-залы и фойе
- Клубы и места общественного пользования
- Концертные залы
- Магазины и бутики
- Церкви

## Deco E14 230V

Колба	Мощность (Вт)	Отделка колбы (цвет)	Световой поток лампы (лм)	Срок службы при 50% отказов (ч)	Тип упаковки/Форма упаковки	Код для заказа 8711500...
BW35	15	Янтарный	100	1000	1CT / 4X5F	324290 38
BW35	25	Прозрачный	210	1000	1CT / 10X10F	011626 50
BW35	40	Прозрачный	400	1000	1CT / 4X5F	011657 38
BW35	60	Прозрачный	655	1000	1CT / 4X5F	013583 38

## Deco Candle Swan-Neck BXS35



C	D
МАКС.	НОМ.
125	35

### Описание

- Специальные декоративные лампы, выполненные в форме «свечи на ветру»

### Особенности

- Лампы с прозрачной и матовой колбой

### Преимущества

- Декоративные лампы предназначены для использования в открытых светильниках


### Области применения

- Весь спектр декоративного освещения
- В бытовом освещении — гостиные и столовые, в коридорах
- Холлы гостиниц, рестораны, спальни, коридоры, конференц-залы и фойе
- Клубы и места общественного пользования
- Концертные залы
- Магазины и бутики

## Deco E14 230V

Колба	Мощность (Вт)	Отделка колбы (цвет)	Световой поток лампы (лм)	Срок службы при 50% отказов (ч)	Тип упаковки/ Форма упаковки	Код для заказа 8711500...
BXS35	15	Прозрачный	80	1000	1CT / 4X5F	175786 38
BXS35	25	Прозрачный	180	1000	1CT / 4X5F	175793 38
BXS35	25	Матированный	180	1000	1CT / 4X5F	175342 38
BXS35	40	Прозрачный	370	1000	1CT / 4X5F	175809 38

## Deco Candle B35



C	D
МАКС.	НОМ.
99.5	35

### Описание

- Лампы с декоративным покрытием колбы, выполненные в форме свечи

### Особенности

- Изящные декоративные лампы

### Преимущества

- Подчеркивают элегантность классических люстр, канделябров, бра и т. д.
- Делают обстановку уютной и комфортной, могут использоваться с абажурами и без

### Области применения

- В бытовом освещении — гостиные и столовые, кабинеты и коридоры
- Холлы гостиниц, рестораны, спальни, коридоры, конференц-залы и фойе
- Клубы и места общественного пользования
- Концертные залы
- Магазины и бутики
- Церкви

## Deco E14 Янтарный 230V

Колба	Мощность (Вт)	Световой поток лампы (лм)	Срок службы при 50% отказов (ч)	Тип упаковки/Форма упаковки	Код для заказа 8711500...
B35	25	185	1000	1CT / 4X5F	329356 38
B35	40	390	1000	1CT / 4X5F	329370 38



# Лампы накаливания

## Лампы для люстр типа Р Krypton Lustre P45



### Описание

- Лампы накаливания с криптоновым наполнением, которое делает свет еще белее

### Особенности



- Внутреннее матовое покрытие ламп позволяет получить привлекательный мягкий рассеянный свет

### Преимущества

- Благодаря содержанию криптонового газа нить накаливания нагревается сильнее, и лампа даёт белый свет ярче, чем стандартные лампы накаливания

### Области применения

- Общее и декоративное освещение в жилых помещениях — гостиных и столовых, спальнях, кабинетах и коридорах, в различных типах светильников
- Гостиничные холлы, рестораны, спальни, коридоры конференц-залы и фойе



Размеры №	C		D
	ММКС.	НОМ.	
1	78	45	

Размеры №	C		D
	ММКС.	НОМ.	
2	73	45	

### Krypton Мягкий белый 230V

Колба	Мощность (Вт)		Световой поток лампы (лм)	Срок службы при 50% отказов (ч)	Размеры №	Тип упаковки/Форма упаковки	Код для заказа 8711500...
P45	25	E14	190	1000	1	1CT / 10X10F	021618 50
P45	40	E14	405	1000	1	1CT / 10X10F	021632 50
P45	40	E27	385	1000	2	1CT / 10X10F	357236 50
P45	60	E14	610	1000	1	1CT / 10X10F	021663 50
P45	60	E27	650	1000	2	1CT / 10X10F	022387 50

## Softone Lustre T45



### Описание

- Стандартные газонаполненные лампы накаливания с Т-образной стеклянной колбой и цоколем типа E

### Особенности


- Дают мягкий изящный свет белого или пастельных оттенков
- Идеально подходят для стандартных люстр, особенно для канделябров, торшеров и декоративных бра

### Преимущества


- Подчеркивают цвета внутренней обстановки помещений
- Создают приятную, спокойную атмосферу с высоким уровнем визуального комфорта

### Области применения

- Весь спектр декоративного освещения
- В бытовом освещении — гостиные и столовые, кабинеты и коридоры
- Холлы гостиниц, рестораны, спальни, коридоры, конференц-залы и фойе
- Клубы и места общественного пользования
- Концертные залы
- Магазины и бутики
- Другие похожие места



Размеры	C	D
№	ММКС	НОМ.
1	77	45



Размеры	C	D
№	ММКС	НОМ.
2	74	45


## Softone 230V

Колба	Мощность		Отделка колбы (цвет)	Световой поток лампы	Срок службы при 50% отказов	Размеры №	Тип упаковки/ Форма упаковки	Код для заказа 8711500...
(Вт)				(лм)	(ч)			
T45	25	E14	Мягкий белый	195	1000	1	1СТ / 10X10F	043214 50
T45	25	E27	Мягкий белый	185	1000	2	1СТ / 10X10F	043191 50
T45	40	E14	Лазурный	305	1000	1	1СТ / 20X5F	044372 37
T45	40	E14	Горчичный	310	1000	1	1СТ / 20X5F	031358 37
T45	40	E14	Мягкий белый	365	1000	1	1СТ / 10X10F	043221 50
T45	40	E27	Мягкий белый	350	1000	2	1СТ / 10X10F	043207 50
T45	60	E14	Мягкий белый	600	1000	1	1СТ / 10X10F	052810 50
T45	60	E27	Мягкий белый	560	1000	2	1СТ / 10X10F	052827 50



# Лампы накаливания

## Standard Lustre P45 frosted



Размеры №	C мм.	D мм.
1	78	45

### Описание

- Сферические вакуумные или газонаполненные лампы накаливания с матированной колбой и цоколем типа E

### Особенности

- Каплевидные лампы
- Лампы популярны для использования в обрамлении зеркал, в люстрах, торшерах и настенных светильниках
- Создают приятную мягкую атмосферу


### Преимущества

- Мягкий, рассеянный свет создает уютную атмосферу и отвечает как эстетическим, так и функциональным требованиям

### Области применения

- В бытовом освещении — гостиные и столовые, кабинеты и коридоры

- Холлы гостиниц, рестораны, спальни, коридоры, конференц-залы и фойе
- Клубы и места общественного пользования
- Магазины, бутики, супермаркеты
- Другие подобные места



Размеры №	C мм.	D мм.
2	73	45

## Standard Матированный 230V

Колба	Мощность (Вт)		Световой поток лампы (лм)	Срок службы при 50% отказов (ч)	Размеры №	Тип упаковки/Форма упаковки	Код для заказа 8711500...
P45	15	E14	120	1000	1	1CT / 10X10F	011909 50
P45	15	E14	120	1000	1	2CT / 12X5F	365545 71
P45	15	E27	115	1000	2	2CT / 12X5F	365569 71
P45	25	E14	215	1000	1	1CT / 10X10F	011947 50
P45	25	E14	215	1000	1	2CT / 12X5F	365682 71
P45	25	E27	205	1000	2	1CT / 10X10F	011961 50
P45	25	E27	205	1000	2	2CT / 12X5F	365736 71
P45	40	E14	405	1000	1	1CT / 10X10F	011978 50
P45	40	E14	405	1000	1	2CT / 12X5F	365842 71
P45	40	E27	390	1000	2	1CT / 10X10F	011220 50
P45	40	E27	390	1000	2	2CT / 12X5F	365903 71
P45	60	E14	650	1000	1	1CT / 10X10F	067579 50
P45	60	E14	650	1000	1	2CT / 12X5F	365989 71
P45	60	E27	640	1000	2	1CT / 10X10F	033215 50
P45	60	E27	640	1000	2	2CT / 12X5F	366023 71

## Standard Lustre P45 clear



### Описание

- Сферические вакуумные или газонаполненные лампы накаливания с прозрачной колбой и цоколем типа E

### Особенности

- Каплевидные лампы с прозрачной колбой, спроектированы для яркого освещения
- Лампы лучше применять в маленьких декоративных светильниках с чашей из прозрачного стекла, например, в настольных или настенных
- Создают яркое освещение


### Преимущества

- Видимая нить накаливания, создающая яркие насыщенные световые эффекты


### Области применения

- В бытовом освещении — гостиные и столовые, кабинеты и коридоры

- Холлы гостиниц, рестораны, спальни, коридоры, конференц-залы и фойе
- Клубы и места общественного пользования
- Магазины, бутики, супермаркеты
- Другие подобные места



Размеры №	C мм.	D мм.
1	78	45



Размеры №	C мм.	D мм.
2	73	45

## Standard Прозрачный 230V


Колба	Мощность (Вт)	Срок службы при 50% отказов (ч)	Световой поток лампы (лм)	Размеры №	Тип упаковки/Форма упаковки	Код для заказа 8711500...
P45	15	1000	120	1	1CT / 10X10F	011800 50
P45	15	1000	120	1	2CT / 12X5F	364296 71
P45	15	1000	115	2	1CT / 10X10F	011817 50
P45	15	1000	115	2	2CT / 12X5F	365552 71
P45	25	1000	215	1	1CT / 10X10F	011831 50
P45	25	1000	215	1	2CT / 12X5F	365651 71
P45	25	1000	205	2	1CT / 10X10F	011855 50
P45	25	1000	205	2	2CT / 12X5F	365712 71
P45	40	1000	405	1	1CT / 10X10F	011862 50
P45	40	1000	405	1	2CT / 12X5F	365811 71
P45	40	1000	390	2	1CT / 10X10F	011886 50
P45	40	1000	390	2	2CT / 12X5F	365880 71
P45	60	1000	650	1	1CT / 10X10F	066992 50
P45	60	1000	650	1	2CT / 12X5F	365958 71
P45	60	1000	640	2	1CT / 10X10F	067029 50
P45	60	1000	640	2	2CT / 12X5F	366009 71



# Лампы накаливания

## Трубчатые лампы типа Т

### Deco Tubular



Размеры №	C	D
	ММКС.	НОМ.
1	54	17

#### Описание

- Трубчатые лампы с прозрачной или матовой колбой с цоколем типа Е или В, одинарной или биспиральной нитью накаливания


#### Особенности

- Внутреннее покрытие лампы не разрушается, не тускнеет и не подвергается атмосферным воздействиям

#### Области применения

- Общее освещение: коммутаторы, буфеты, подсветка пианино и картин
- Лампы с прозрачной колбой: -промышленное/ профессиональное освещение — вывески, пульта управления лифтами, освещение ярмарок и фестивалей

- Лампы с матирующим внутренним покрытием колбы: -идеальны в широком диапазоне бытовых и промышленных осветительных систем




Размеры №	C	D
	ММКС.	НОМ.
2	57	25

### Deco E14 Прозрачный 230-240V

Колба	Мощность (Вт)	Световой поток лампы (лм)	Срок службы при 50% отказов (ч)	Размеры №	Тип упаковки/Форма упаковки	Код для заказа 8711500...
T25	15	115	1000	2	1CT / 10X10F	042279 50
T25	25	172	1000	2	1CT / 10X10F	042439 50

### Deco Tubular Long



C	D
ММКС.	НОМ.
115	20

#### Описание

- Трубчатые лампы накаливания с прозрачной стеклянной колбой

#### Особенности

- В зависимости от дизайна и покрытия предназначены для систем декоративного или функционального освещения
- Колба диаметром 20 мм или 45 мм
- Прозрачная колба, цоколь Е14

- Идеально подходят для создания комфортабельной и расслабляющей обстановки

#### Области применения

- Жилые дома и гостиницы
- Клубы, общественные места
- Театры
- Рестораны
- Магазины, бутики
- Другие аналогичные помещения

#### Преимущества



- Создают яркие декоративные световые эффекты

### Deco E14 Прозрачный 230V

Колба	Мощность (Вт)	Световой поток лампы (лм)	Срок службы при 50% отказов (ч)	Тип упаковки/Форма упаковки	Код для заказа 8711500...



## Striplite



C	D
МАКС.	НОМ.
310	37

### Описание

- Линейные вакуумные двухцокольные лампы накаливания

### Особенности

- Выпускаются с матированными колбами или с белым эмалевым покрытием
- Обладают изящной формой и высоким световым потоком

### Преимущества

- Матированные лампы создают приглушенный свет
- Покрытие белой эмалью для создания мягкого рассеивающего света



### Области применения

- Подсветка витрин
- Демонстрационное освещение
- Другие подобные места

### Striplite S19 Белый 230V

Колба	Мощность (Вт)	Световой поток лампы (лм)	Срок службы при 50% отказов (ч)	Тип упаковки/Форма упаковки	Код для заказа 8711500...
T37	60	480	1000	SLV / 25	056832 40

## Philinea



Размеры №	C	D
	МАКС.	НОМ.
1	300	30
2	500	30

### Описание

- Декоративные линейные вакуумные лампы накаливания с двумя или одним цоколем и покрытием Softone

### Особенности


- Покрытие белой эмалью
- Обладают изящной формой и высокой световой отдачей

### Преимущества

- Покрытие белой эмалью делает свет мягким, рассеянным
- Лампы имеют особое расположение цоколей, допускающее установку в световых дорожках

### Области применения

- Аквариумы
- Картины
- Зеркала
- Кухонные шкафы



Размеры №	C	D
	МАКС.	НОМ.
3	300	30
4	500	30

### Philinea Белый 230V


Колба	Мощность (Вт)		Световой поток лампы (лм)	Срок службы при 50% отказов (ч)	Размеры №	Тип упаковки/ Форма упаковки	Код для заказа 8711500...
T30	35	S14d	270	1000	1	1CT / 25	013552 40
T30	35	S14s	270	1000	3	1CT / 25	013606 40
T30	60	S14d	420	1000	2	1CT / 25	013576 40
T30	60	S14s	420	1000	4	1CT / 25	013569 40



# Лампы накаливания

## Лампы специального назначения

### Reinforced Construction A-shape



#### Описание

- Лампы накаливания усиленной конструкции с колбой типа А, выдерживающие механические удары и вибрацию

#### Особенности

- Усиленная конструкция лампы с особо прочной нитью накаливания, выдерживающей механические удары и вибрацию

#### Преимущества

- Более долгий срок службы (>2 000 часов) по сравнению с обыкновенными лампами накаливания при использовании в сверхмощных осветительных системах

#### Области применения

- Условия, при которых от ламп требуется долгий срок службы и виброустойчивость
- Переносные фонари
- Рабочее освещение в центрах техобслуживания и автомастерских

Размеры №	C	D
	ММКС.	НОМ.
1	107,5	60
2	118	65

### Reinforced Construction E27 230V

Колба	Мощность (Вт)	Отделка колбы (цвет)	Световой поток лампы (лм)	Срок службы при 50% отказов (ч)	Размеры №	Тип упаковки/ Форма упаковки	Код для заказа 8711500...
A60	25	Матированный	200	2000	1	1СТ / 20	090294 05
A60	40	Прозрачный	340	2000	1	1СТ / 20	090300 05
A60	40	Матированный	340	2000	1	1СТ / 20	090324 05
A60	60	Прозрачный	515	2000	1	1СТ / 20	090331 05
A60	60	Матированный	515	2000	1	1СТ / 20	090195 05
A65	100	Матированный	990	2000	2	1СТ / 20	090379 05

## Standard Extra Low Voltage A60



### Описание


- Прозрачные лампы с колбой типа А работают от напряжения 12, 24, 42 или 50 В

### Особенности

- Лампы, работающие от напряжения до 42 В, более безопасны при использовании сетевого трансформатора

### Области применения

- Сельские или отдаленные районы без сетевого электричества
- Аварийное освещение



C	D
МАКС.	НОМ.
107.5	60

## Standard ELV E27 Прозрачный

Колба	Мощность (Вт)	Напряжение (В)	Световой поток лампы (лм)	Срок службы при 50% отказов (ч)	Тип упаковки/Форма упаковки	Код для заказа 8711500...
A60	40	42	570	1000	1СТ / 12X10F	<b>090157 84</b>
A60	60	24	970	1000	1СТ / 20	<b>090188 05</b>



# Лампы накаливания

## Party Lustre P45



### Описание

- Цветные лампы накаливания с колбой типа P45 и превосходным внутренним электростатическим покрытием (ESC)

### Особенности

- Широкий выбор цветов


- Превосходное качество обеспечивается благодаря внутреннему электростатическому покрытию ESC (вместо обычного покрытия из краски)

### Преимущества


- Экологически чистые благодаря покрытию ESC и отсутствию кадмия
- Обладают энергосберегающими функциями, поскольку дают более яркий свет и обладают большей светоотдачей по сравнению с обычными цветными лампами большей мощности
- Всесезонные колбы идеально подходят для применения на улице

### Области применения

- Все виды внутреннего и наружного декоративного освещения и спецэффектов
- Наружное освещение: улицы, фасады домов, торговые центры, парки развлечений, сады, карнавалы, рестораны, бары, пляжи, праздничное и другое декоративное освещение
- Внутреннее освещение: вечеринки, торжества и декоративное освещение



Размеры №	C	D
	МВЭС	НОМ.
1	76.5	45




Размеры №	C	D
	МВЭС	НОМ.
2	72.5	45

## Party 220-240V

Колба	Мощность		Отделка колбы (цвет)	Световой поток лампы (лм)	Срок службы при 50% отказов (ч)	Размеры №	Тип упаковки/ Форма упаковки	Код для заказа 8711500...
(Вт)								
P45	15	E14	Синий	5	1000	1	1CT / 10X10F	332554 50
P45	15	E14	Зеленый	5	1000	1	1CT / 10X10F	332578 50
P45	15	E14	Оранжевый	40	1000	1	1CT / 10X10F	332653 50
P45	15	E14	Красный	5	1000	1	1CT / 10X10F	332592 50
P45	15	E14	Желтый	75	1000	1	1CT / 10X10F	332639 50
P45	15	E27	Синий	2	1000	2	1CT / 10X10F	177476 50
P45	15	E27	Зеленый	5	1000	2	1CT / 10X10F	326904 50
P45	15	E27	Оранжевый	25	1000	2	1CT / 10X10F	326928 50
P45	15	E27	Желтый	100	1000	2	1CT / 10X10F	177452 50

## Daylight A60



С	D
МАКС.	НОМ.
107.5	60

### Описание

- Окрашенная в голубой цвет стеклянная колба отфильтровывает избыточное излучение красной части спектра, характерное для обычных ламп накаливания

### Особенности

- Цветопередача, близкая к дневному свету
- Биспиральная нить накаливания

### Преимущества

- Цветопередача, более близкая к дневному свету, чем у стандартных ламп накаливания

- Яркий свет привлекает внимание
- Холодный свет


### Области применения

- Деятельность, требующая хорошей цветопередачи:
  - подбор пряжи или ткани
  - сортировка табачных листов или сигар
  - подбор краски
  - цветная фотография
  - реклама, дизайн и печать

## Daylight E27 Дневной свет (голубой) 230V

Колба	Мощность (Вт)	Световой поток лампы (лм)	Срок службы при 50% отказов (ч)	Тип упаковки/Форма упаковки	Код для заказа 8711500...
A60	60	400	1000	1CT / 12X10F	026491 84
A60	100	700	1000	1CT / 12X10F	026507 84

## Лампы для электроприборов Appliance Oven Tubular



Размеры №	С МАКС.	D НОМ.
1	49	22
2	57	25

### Описание

- Трубчатые вакуумные лампы с прозрачной стеклянной колбой типа T

### Особенности

- Биспиральная нить накаливания
- Применяемые припой, газопоглотитель, цоколевочная замазка имеют высокую термостойкость

### Преимущества

- Безотказная работа при высоких температурах духовки (до 300 °С) при использовании специальных ламподержателей

### Области применения

- Газовые и электрические плиты, духовки, грили и другие приборы, работающие при высокой температуре
- Выпускаются для освещения духовок с различными вариантами расположения лампы — сверху, сбоку и на задней стенке


## Appliance E14 Прозрачный 230-240V

Колба	Мощность (Вт)	Световой поток лампы (лм)	Срок службы при 50% отказов (ч)	Размеры №	Тип упаковки/Форма упаковки	Код для заказа 8711500...
T22	15	90	1000	1	1CT / 10X10F	036599 50
T25	25	172	1000	2	1CT / 10X10F	038715 50



# Лампы накаливания

## Appliance Oven P45



Размеры №	C	D
	ММКС.	НОМ.
1	73	45

### Описание

- Декоративные шарообразные лампы с прозрачным стеклом (с колбой типа P)

### Особенности


- Биспиральная нить накаливания
- Применяемые припой, газопоглотитель и цоколевочная замазка имеют высокую термостойкость

### Преимущества

- Безотказная работа при высоких температурах духовки (до 300 °С) при использовании специальных ламподержателей

### Области применения

- Электрические плиты, духовки, грили и другие приборы, работающие при высокой температуре
- Выпускаются для освещения духовок с различными вариантами расположения лампы — сверху, сбоку и на задней стенке



Размеры №	C	D
	ММКС.	НОМ.
2	78	45

## Appliance Прозрачный

Колба	Мощность		Напряжение	Световой поток лампы	Срок службы при 50% отказов	Размеры №	Тип упаковки/Форма упаковки	Код для заказа 8711500...
	(Вт)		(В)	(лм)	(ч)			
P45	25	E27	230	205	1000	1	1CT / 10X10F	030009 50
P45	40	E14	230	430	1000	2	1CT / 10X10F	029331 50
P45	40	E14	230	430	1000	2	1CT / 4X5F	029331 38
P45	40	E14	240	420	1000	2	1BL / 10	157546 25

## Appliance Refrigerator Tubular



### Описание

- Трубчатая лампа с прозрачной стеклянной колбой

### Особенности


- Армированная нить накаливания
- Дизайн T-CLICK со встроенным патроном снижает общие затраты на освещение холодильника

### Преимущества

- Долгий срок службы в холодильниках и морозильных камерах

### Области применения

- Холодильники и морозильные камеры



C	D
МАКС.	НОМ.
57	25

### Appliance E14 Прозрачный 230-240V

Колба	Мощность (Вт)	Световой поток лампы (лм)	Срок службы при 50% отказов (ч)	Тип упаковки/Форма упаковки	Код для заказа 8711500...
T25	15	110	1000	1CT / 10X10F	038517 50
T25	15	110	1000	IP / 250	249913 28

## Appliance Sewing Machine Tubular



### Описание

- Трубчатые вакуумные лампы накаливания

### Особенности


- Усиленная двойная спиральная нить накаливания

### Преимущества

- Долгий срок службы в швейных машинах

### Области применения

- Швейные машины



C	D
МАКС.	НОМ.
52	22

### Appliance B15d Прозрачный 230V

Колба	Мощность (Вт)	Световой поток лампы (лм)	Срок службы при 50% отказов (ч)	Тип упаковки/Форма упаковки	Код для заказа 8711500...
T22x51	20	120	1000	1CT / 10X10F	250230 50



# Лампы накаливания

## Appliance Cooker Hood Tubular



### Описание

- Газонаполненные лампы с прозрачной колбой

### Особенности


- Дополнительная защита нити накаливания от вибраций, производимых двигателем вытяжки

### Преимущества

- Высокая надежность и долгий срок службы
- Компактный размер

### Области применения

- Для замены ранее применяемых для этих целей ламп общего назначения
- Вытяжки



C	D
МАКС.	НОМ.
86	25


## Appliance E14 Прозрачный 230-240V

Колба	Мощность (Вт)	Световой поток лампы (лм)	Срок службы при 50% отказов (ч)	Тип упаковки/Форма упаковки	Код для заказа 8711500...
T25	40	424	1000	1CT / 5X10F	250056 70
T25	40	424	1000	1CT / 20	250056 05



## Рефлектор (NR/R/PAR/E/A/P/PC)

Reflector diam 50 mm



Размеры №	C	D
	мм.	мм.
1	86	50
2	87	50

### Описание

- Лампы с отражателем разработаны на основе передовой технологии прожекторного освещения

### Особенности

- Оптика осуществляет двойное отражение света, излучаемого нитью накаливания
- Рассеивание светового потока и сила света делают эти лампы подходящими для небольших помещений или для миниатюрных светильников
- Лучшая замена для ламп с отражателями всех типов
- Легко заменяются и устанавливаются благодаря удобной конусовидной форме

### Преимущества

- Яркость в центре светового потока на 100% больше, чем у обычных ламп с отражателями

### Области применения

- Получите все преимущества высококачественного, высокоэффективного прожекторного освещения, заменив ими обычные лампы с отражателями точно такого же диаметра и мощности
- Рекламное освещение в магазинах, гостиницах, ресторанах, бытовое освещение


### Reflector E14 Матированный 230V

Колба	Мощность (Вт)	Ширина светового пучка (°)	Сила света (кд [макс.])	Срок службы при 50% отказов (ч)	Размеры №	Тип упаковки/ Форма упаковки	Код для заказа 8711500...
NR50	25	30	210	1000	1	1СТ / 30	054128 78
NR50	40	30	400	1000	1	1СТ / 30	054159 78
NR50	40	30	400	1000	1	3FO / 30	327093 78
NR50	60	30	600	1000	2	1СТ / 30	382429 78



# Лампы накаливания

## Reflector diam 63 mm



C	D
МАКС.	НОМ.
104.5	63

### Описание

- Рефлекторные лампы разработаны на основе передовой технологии прожекторного освещения

### Особенности

- Оптика осуществляет двойное отражение света, излучаемого нитью накала
- Рассеивание светового потока и сила света делают эти лампы подходящими для небольших помещений или для миниатюрных светильников
- Простая замена на обычные рефлекторные лампы всех видов
- Легко заменяются и устанавливаются благодаря удобной конусовидной форме

### Преимущества

- Яркость в центре светового потока до 100% больше, чем у обычных ламп с отражателями

### Области применения

- Все преимущества высококачественного, высокоэффективного прожекторного освещения путем простой замены обычных ламп с отражателями такого же диаметра и мощности
- Рекламное освещение в магазинах, гостиницах, ресторанах, бытовое освещение

## Reflector E27 Матированный 230V

Колба	Мощность (Вт)	Ширина светового пучка (°)	Сила света (кд [макс.])	Срок службы при 50% отказов (ч)	Тип упаковки/Форма упаковки	Код для заказа 8711500...
NR63	25	30	230	1000	1CT / 30	043566 78
NR63	40	30	420	1000	1CT / 30	043603 78
NR63	60	30	750	1000	1CT / 30	043665 78

## Reflector diam 80/90/125 mm



### Описание

- Стандартные лампы накаливания с внутренним зеркальным покрытием

### Особенности



- Дутая матовая колба
- Широкий выбор ламп разных диаметров и напряжения
- Лампы разработаны для создания яркого освещения внутри помещений

### Преимущества

- Рассеивание светового потока и сила света делают эти лампы подходящими для небольших помещений или для миниатюрных светильников

### Области применения

- Жилые дома, магазины, витрины и прилавки, рестораны, гостиницы, выставки, бары и ночные клубы



Размеры №	C	D
	мм.	мм.
1	116	80
2	139	95

Размеры №	C	D
	мм.	мм.
3	114,5	80

## Reflector E27 Матированный 230V

Колба	Мощность (Вт)	Ширина светового пучка (°)	Сила света (кд [макс.])	Срок службы при 50% отказов (ч)	Размеры №	Тип упаковки/ Форма упаковки	Код для заказа 8711500...
NR80	40	25	600	1000	1	1СТ / 30	065803 78
E80	60	80	270	1000	3	1СТ / 30	012456 78
NR80	60	25	1000	1000	1	1СТ / 30	065810 78
E80	75	80	360	1000	3	1СТ / 30	012470 78
NR80	75	25	1600	1000	1	1СТ / 30	064011 78
NR95	75	20	2100	1000	2	1СТ / 30	064288 78
E80	100	80	530	1000	3	1СТ / 30	012500 78
NR80	100	25	2000	1000	1	1СТ / 30	064042 78
NR95	100	20	3000	1000	2	1СТ / 30	064332 78
NR95	150	20	4150	1000	2	1СТ / 30	064387 78



# Лампы накаливания

## Reflector Colours diam 50/63/80 mm



### Описание

- Разноцветные лампы с отражателем для эффектного внутреннего освещения

### Особенности

- Направленный световой поток увеличивает степень визуального комфорта
- Равномерное распределение светового потока
- Современный дизайн, приплюснутая верхняя часть и утолщенная горловина
- Покрытие не содержит кадмия


### Преимущества

- На 25% больше света в центре светового потока (лампы NR50 и NR63), чем у стандартных цветных ламп с отражателями


- Компактные лампы NR50 и NR63 дают слабый свет для приглушенного освещения

### Области применения


- Детские комнаты и домашние бары
- Места общественного пользования, бары, ночные клубы, залы для танцев, театры
- Витрины и прилавки



Размеры №	C макс.	D ном.
1	37	50



Размеры №	C макс.	D ном.
2	104	63




Размеры №	C макс.	D ном.
3	116	80

## Reflector Colours 230V

Колба	Мощность (Вт)	Отделка колбы (цвет)	Световой поток лампы (лм)	Сила света (кд [макс.])	Срок службы при 50% отказов (ч)	Размеры №	Тип упаковки/ Форма упаковки	Код для заказа 8711500...
NR50	40	E14 Синий	160		1000	1	1CT / 15	328021 20
NR50	40	E14 Зеленый	160		1000	1	1CT / 15	328045 20
NR50	40	E14 Красный	135		1000	1	1CT / 15	328069 20
NR50	40	E14 Желтый	310		1000	1	1CT / 15	328007 20
NR63	40	E27 Синий	80		1000	2	1CT / 15	066411 20
NR63	40	E27 Зеленый	160		1000	2	1CT / 15	066404 20
NR63	40	E27 Красный	135		1000	2	1CT / 15	066435 20
NR63	40	E27 Желтый	310		1000	2	1CT / 15	066428 20
NR80	60	E27 Синий		180	1000	3	1CT / 12	066527 15
NR80	60	E27 Зеленый		270	1000	3	1CT / 12	066534 15
NR80	60	E27 Красный		100	1000	3	1CT / 12	066541 15
NR80	60	E27 Желтый		450	1000	3	1CT / 12	066558 15

## PAR38



Размеры	C	C1	D
№	ММКС.	НОМ.	НОМ.
1	137	123	121
2	137		122,5

### Описание

- Рефлекторные лампы высокой светотдачи из прессованного стекла с отражателем диаметром 121 мм

### Особенности

- Лампы с отражателем типа Spot дают направленный однородный поток света
- Лампы с отражателем типа Flood имеют преломляющую линзу, состоящую из призматических элементов

### Преимущества

- При одинаковой светотдаче с обычными лампами PAR потребляют на 20% меньше электроэнергии

### Области применения

- Можно использовать в наружном и внутреннем освещении или в случаях, когда невозможно использовать стандартные рефлекторные лампы
- Внутреннее освещение: магазины, витрины, жилые дома, гостиницы, рестораны, театры, музеи, выставки и здания
- Наружное освещение: фонари, рекламные щиты, здания, статуи, подиумы, спортплощадки, парки и сады
- Можно устанавливать в системы наружного освещения без дополнительной защиты в том случае, если установлен влагонепроницаемый патрон
- При наружном освещении необходимо устанавливать термостойкий резиновый уплотнитель между лампой и патроном


## PAR38 E27

Колба	Мощность	Напряжение	Ширина светового пучка	Описание светового пучка	Световой поток лампы	Сила света	Срок службы при 50% отказов	Размеры №	Тип упаковки/ Форма упаковки	Код для заказа 8711500...
	(Вт)	(В)	(°)		(лм)	(кд [макс.])	(ч)			
PAR38	60	230	30	Широкий	450	1200	2000	1	1СТ / 12	<b>600394</b> 15
PAR38	60	230	30	Широкий	450	1200	2000	1	1СТ / 12	<b>380630</b> 15
PAR38	60	230	12	Сфокусированный	480	3100	2000	1	1СТ / 12	<b>380746</b> 15
PAR38	80	230	30	Широкий		1800	2000	2	1СТ / 12	<b>600400</b> 15
PAR38	80	230	12	Сфокусированный		4700	2000	2	1СТ / 12	<b>380753</b> 15
PAR38	120	24	10	Сфокусированный	1550	23000	2000	1	1СТ / 12	<b>380739</b> 15
PAR38	120	230	30	Широкий	1150	3100	2000	1	1СТ / 12	<b>600417</b> 15
PAR38	120	230	12	Сфокусированный	1150	8200	2000	1	1СТ / 12	<b>380715</b> 15



# Лампы накаливания

## PAR38 Cool Beam



C	C1	D
МАКС.	НОМ.	НОМ.
136	123	121

### Описание

- Лампы Cool Beam с прессованным стеклом диаметром 121 мм с отражателем

### Особенности

- Примерно 75% тепловой энергии потока излучения отводится за лампу
- Лампы с холодным световым пучком оснащены передним рефрактором, состоящим из призматических элементов

### Преимущества

- Холодный световой поток от лампы минимизирует выцветание и высушивание товаров на витрине

- Потребляют на 20% меньше электроэнергии по сравнению с обычными лампами холодного светового потока
- Повышают комфорт рабочей обстановки для персонала магазина

### Области применения

- Промышленные, торговые и бытовые системы освещения
- Идеально подходят для подсветки скоропортящихся или светочувствительных товаров в магазинах


### Светильники

- Следует применять в соответствующих светильниках из-за отвода тепла назад

## PAR38 Cool Beam E27 230V

Колба	Мощность	Ширина светового пучка	Описание светового пучка	Световой поток лампы	Сила света	Срок службы при 50% отказов	Тип упаковки/ Форма упаковки	Код для заказа
	(Вт)	(°)		(лм)	(кд [макс.])	(ч)		8711500...
PAR38	120	30	Холодный поток	1300	3100	2000	1СТ / 12	380784 15

## PAR38 Colours



C	D
МАКС.	НОМ.
137	122.5

### Описание

- Рефлекторная лампа из цветного прессованного стекла с отражателем диаметром 121 мм

### Особенности

- Влагоустойчивое покрытие на преломляющей линзе. Широкий выбор цветов
- Широкий световой поток

### Преимущества

- Добавляют отчетливый декоративный эффект в наружном и внутреннем освещении
- Потребляют на 20% меньше электроэнергии по сравнению с обычными цветными лампами PAR

### Области применения

- Парки, сады
- Праздничная иллюминация
- Рестораны, бары, залы для танцев, дискотеки
- Витрины, фонтаны и цветомузыкальные представления
- Можно устанавливать в системы наружного освещения без дополнительной защиты в том случае, если установлен влагонепроницаемый патрон
- Для использования в наружном освещении между лампой и патроном также необходимо вставить термостойкий резиновый уплотнитель

## PAR38 Colours E27 230V

Колба	Мощность (Вт)	Отделка колбы (цвет)	Срок службы при 50% отказов (ч)	Тип упаковки/Форма упаковки	Код для заказа 8711500...
PAR38	80	Синий	2000	1СТ / 12	380517 15
PAR38	80	Зеленый	2000	1СТ / 12	380531 15
PAR38	80	Красный	2000	1СТ / 12	380555 15
PAR38	80	Желтый	2000	1СТ / 12	380579 15



# Лампы накаливания

## PAR56



- Лампа, работающая от напряжения 12 В, снабжена клеммами с винтовым креплением для безопасного подсоединения к сети (ток 25 А)

### Преимущества

- В наружном и внутреннем освещении, где требуется высокий уровень освещенности

### Области применения

- Лампы версии Spot спроектированы для освещения на большом расстоянии
- Лампы версии Flood и Wide Flood спроектированы для высоких осветительных установок


- Реклама, музеи, публичные и коммерческие учреждения, башни, церкви, высотки, спортзалы, сады, выставки
- Лампы PAR56 используются для освещения под водой: бассейны, фонтаны или там, где необходимо использовать низковольтные лампы для безопасности

### Описание


- Рефлекторные лампы высокой мощности из прессованного стекла диаметром 179 мм

### Особенности

- Сделаны из термостойкого стекла
- Прочная устойчивая к вибрации модификация 12 В для использования под водой



Размеры №	С МВКС	С1 НОМ.	D НОМ.
1	127.5	96	179



Размеры №	С МВКС	С1 НОМ.	D НОМ.
2	127.5	96	179

## PAR56

Колба	Мощность		Напряжение	Ширина светового пучка	Описание светового пучка	Сила света	Срок службы при 50% отказов	Размеры №	Тип упаковки/Форма упаковки	Код для заказа 8711500...
	(Вт)		(В)	(°)		(кд [макс.])	(ч)			
PAR56	300	GX16d	230	25	Широкий	22000	2000	1	1СТ / 6	159618 10
PAR56	300	GX16d	230	12	Сфокусированный	40000	2000	1	1СТ / 6	159571 10
PAR56	300	GX16d	230	40	Широкий	9000	2000	1	1СТ / 6	159656 10
PAR56	300	Вкручивающийся	12	40		16000	1500	2	1СТ / 8	159694 42



## Reflector Crown Mirror diam 60



### Описание

- Обыкновенные лампы накаливания с зеркальным покрытием и прозрачной стеклянной колбой

### Особенности

- Колба Reflector Crown Silver (NR60)
- Высокий визуальный комфорт и оптимальная цветопередача

- Не дают бликов от яркой видимой нити накаливания в открытых светильниках
- Лампы с серебряным зеркальным покрытием в светильниках с отражателями создают привлекательное освещение как в классических, так и в современных интерьерах

### Преимущества

- Лампы с рефлекторами Crown Silver (NR60) дают направленный узкий (10°) световой поток высокой интенсивности в соответствующих светильниках, обеспечивают отличное акцентное освещение

- Имеют, в зависимости от светильника, повышенную на 50—200% интенсивность света по сравнению с обычными лампами накаливания


### Области применения

- Акцентное и декоративное освещение в магазинах и выставочных залах, гостиницах и ресторанах, клубах, общественных местах, выставках и галереях
- Декоративное и рабочее освещение в быту, освещение для чтения
- Широко используются в светильниках со встроенным отражателем для акцентного освещения

## Reflector Crown Mirror E27 Серебряный 230V

Колба	Мощность (Вт)	Световой поток лампы (лм)	Срок службы при 50% отказов (ч)	Тип упаковки/Форма упаковки	Код для заказа 8711500...
NR63	40	330	1000	1СТ / 20	054326 05
NR63	60	530	1000	1СТ / 20	054357 05

## Reflector Neodymium diam 50/63/80/95



Размеры №	С макс. ном.	D
1	86	50

### Описание

- Рефлекторные лампы с неодимовым покрытием колбы

### Особенности


- Синие фильтры колбы отфильтровывают желтую часть спектра и усиливают красный, синий, зеленый, белый и серебряный спектр излучения
- Внутренний отражатель преобразует световой луч в направленный мощный поток, который идеально подходит для акцентного освещения
- Дают четкий яркий свет, привлекающий взгляд покупателя
- Особенно яркий эффект достигается в сочетании с фоновым освещением

### Преимущества

- Создают четкое свежее впечатление от освещаемого объекта, идеально подходят для спецэффектов

### Области применения

- Освещение витрин в ювелирных салонах, цветочных, бакалейных и мясных магазинах
- Общее внутреннее освещение



Размеры №	С макс. ном.	D
2	116.5	80
3	102.5	63.5



## Reflector Neodymium Неодимий 230V

Колба	Мощность (Вт)	Срок службы при 50% отказов (ч)	Размеры №	Тип упаковки/Форма упаковки	Код для заказа 8711500...
R50	40	E14	1	1СТ / 30	028839 78
E80	60	E27	2	1СТ / 30	028907 78
R63	60	E27	3	1СТ / 30	028877 78





# Лампы накаливания

## Сводная таблица технических данных

Тип	Колба	Мощность	Отделка колбы (цвет)		Напряжение	Индекс цветопередачи (Ra)	Срок службы при 50% отказов		Страница
		(Вт)			(В)		(ч)		
Softone	T55	25	Мягкий белый	E27	230	100	1000	E	289
Softone	T55	40	Мягкий белый	E27	230	100	1000	E	289
Softone	T55	60	Лазурный	E27	230		1000		289
Softone	T55	60	Терракотовый	E27	230		1000		289
Softone	T55	60	Мягкий белый	E27	230	100	1000	E	289
Softone	T55	75	Мягкий белый	E27	230	100	1000		289
Softone	T55	75	Мягкий белый	E27	230	100	1000		289
Softone	T55	100	Мягкий белый	E27	230	100	1000		289
Standard	A55	15	Матированный	E27	230	100	1000	E	290
Standard	A55	15	Прозрачный	E27	230	100	1000		291
Standard	A55	25	Матированный	E27	230	100	1000	E	290
Standard	A55	25	Прозрачный	E27	230	100	1000		291
Standard	A55	40	Матированный	E27	230	100	1000	E	290
Standard	A55	40	Прозрачный	E27	230	100	1000	E	291
Standard	A55	40	Прозрачный	E27	230	100	1000	E	291
Standard	A55	60	Матированный	E27	230	100	1000	E	290
Standard	A55	60	Прозрачный	E27	230	100	1000	E	291
Standard	A55	75	Матированный	E27	230	100	1000	E	290
Standard	A55	75	Прозрачный	E27	230	100	1000		291
Standard	A55	100	Матированный	E27	230	100	1000	E	290
Standard	A55	100	Прозрачный	E27	230	100	1000		291
Standard	A55	100	Прозрачный	E27	240	100	1000		291
Standard	A65	150	Прозрачный	E27	230	100	1000		291
Standard	A80	200	Прозрачный	E27	230	100	1000		291
Standard Long Life A-shape	A55	40	Прозрачный	E27	230-240	100	2500		292
Standard Long Life A-shape	A55	40	Матированный	E27	230-240	100	2500		292
Standard Long Life A-shape	A55	60	Матированный	E27	230-240	100	2500		292
Krypton	B35	40	Мягкий белый	E14	230	100	1000	F	292
Krypton	B35	60	Мягкий белый	E14	230	100	1000	F	292
Softone	B35	25	Мягкий белый	E14	230	100	1000	F	293
Softone	B35	40	Абрикосовый	E14	230	100	1000	F	293
Softone	B35	40	Лазурный	E14	230	100	1000	G	293
Softone	B35	40	Розовый	E14	230	100	1000	F	293
Softone	B35	40	Терракотовый	E14	230	100	1000	F	293
Softone	B35	40	Мягкий белый	E14	230	100	1000	F	293
Softone	B35	60	Мягкий белый	E14	230	100	1000	F	293
Standard	B35	15	Матированный	E14	230	100	1000	E	294
Standard	B35	15	Прозрачный	E14	230	100	1000		295
Standard	B35	25	Матированный	E14	230	100	1000	E	294
Standard	B35	25	Матированный	E27	230	100	1000		294
Standard	B35	25	Прозрачный	E14	230	100	1000	E	295
Standard	B35	25	Прозрачный	E27	230	100	1000		295
Standard	B35	40	Матированный	E14	230	100	1000	E	294
Standard	B35	40	Матированный	E27	230	100	1000		294
Standard	B35	40	Прозрачный	E14	230	100	1000	E	295
Standard	B35	40	Прозрачный	E27	230	100	1000		295
Standard	B35	60	Матированный	E14	230	100	1000		294
Standard	B35	60	Матированный	E27	230	100	1000		294
Standard	B35	60	Прозрачный	E14	230	100	1000		295
Standard	B35	60	Прозрачный	E27	240	100	1000		295
Deco	BW35	15	Янтарный	E14	230	100	1000		296
Deco	BXS35	15	Прозрачный	E14	230	100	1000	F	297
Deco	BW35	25	Прозрачный	E14	230	100	1000	E	296
Deco	BXS35	25	Прозрачный	E14	230	100	1000	F	297
Deco	BXS35	25	Матированный	E14	230	100	1000	F	297
Deco	B35	25	Янтарный	E14	230	100	1000	F	297
Deco	BW35	40	Матированный	E14	230	100	1000		296
Deco	BW35	40	Прозрачный	E14	230	100	1000	E	296
Deco	BXS35	40	Прозрачный	E14	230	100	1000	F	297
Deco	B35	40	Янтарный	E14	230	100	1000	E	297
Deco	BW35	60	Матированный	E14	230	100	1000		296
Deco	BW35	60	Прозрачный	E14	230	100	1000		296
Krypton	P45	25	Мягкий белый	E14	230	100	1000	F	298

Продолжение на следующей странице

Продолжение



Тип	Колба	Мощность	Отделка колбы (цвет)		Напряжение	Индекс цветопередачи (Ra)	Срок службы при 50% отказов (ч)		Страница
		(Вт)			(В)	(R <sub>a</sub> )	(ч)		
Krypton	P45	40	Мягкий белый	E14	230	100	1000		298
Krypton	P45	40	Мягкий белый	E27	230	100	1000		298
Krypton	P45	60	Мягкий белый	E14	230	100	1000		298
Krypton	P45	60	Мягкий белый	E27	230	100	1000		298
Softone	T45	25	Мягкий белый	E14	230	100	1000	F	299
Softone	T45	25	Мягкий белый	E27	230	100	1000	F	299
Softone	T45	40	Лазурный	E14	230	100	1000	G	299
Softone	T45	40	Горчичный	E14	230	100	1000	G	299
Softone	T45	40	Мягкий белый	E14	230	100	1000	F	299
Softone	T45	40	Мягкий белый	E27	230	100	1000	F	299
Softone	T45	60	Мягкий белый	E14	230	100	1000	F	299
Softone	T45	60	Мягкий белый	E27	230	100	1000	F	299
Standard	P45	15	Матированный	E14	230	100	1000	E	300
Standard	P45	15	Матированный	E27	230	100	1000	E	300
Standard	P45	15	Прозрачный	E14	230	100	1000	E	301
Standard	P45	15	Прозрачный	E27	230	100	1000		301
Standard	P45	25	Матированный	E14	230	100	1000	E	300
Standard	P45	25	Матированный	E27	230	100	1000	F	300
Standard	P45	25	Прозрачный	E14	230	100	1000	E	301
Standard	P45	25	Прозрачный	E27	230	100	1000	F	301
Standard	P45	40	Матированный	E14	230	100	1000	E	300
Standard	P45	40	Матированный	E27	230	100	1000	E	300
Standard	P45	40	Прозрачный	E14	230	100	1000	E	301
Standard	P45	40	Прозрачный	E27	230	100	1000	E	301
Standard	P45	60	Матированный	E14	230	100	1000		300
Standard	P45	60	Матированный	E27	230	100	1000		300
Standard	P45	60	Прозрачный	E14	230	100	1000		301
Standard	P45	60	Прозрачный	E27	230	100	1000		301
Deco	T17	7	Прозрачный	E14	230-240	100	1000	G	302
Deco	T25	15	Прозрачный	E14	230-240	100	1000	E	302
Deco	T25	25	Прозрачный	E14	230-240	100	1000	F	302
Deco	T20	25	Прозрачный	E14	230	100	1000	E	302
Striplite	T37	60	Белый	S19	230	100	1000	G	303
Philinea	T30	35	Белый	S14d	230	100	1000	F	303
Philinea	T30	35	Белый	S14s	230	100	1000	F	303
Philinea	T30	60	Белый	S14d	230	100	1000	G	303
Philinea	T30	60	Белый	S14s	230	100	1000	G	303
Reinforced Construction	A60	25	Матированный	E27	230		2000		304
Reinforced Construction	A60	40	Прозрачный	E27	230		2000		304
Reinforced Construction	A60	40	Матированный	E27	230		2000		304
Reinforced Construction	A60	60	Прозрачный	E27	230		2000		304
Reinforced Construction	A60	60	Матированный	E27	230		2000		304
Reinforced Construction	A65	100	Матированный	E27	230		2000		304
Standard ELV	A60	40	Прозрачный	E27	42		1000		305
Standard ELV	A60	60	Прозрачный	E27	24		1000		305
Party	P45	15	Синий	E14	220-240		1000		306
Party	P45	15	Зеленый	E14	220-240		1000		306
Party	P45	15	Оранжевый	E14	220-240		1000		306
Party	P45	15	Красный	E14	220-240		1000		306
Party	P45	15	Желтый	E14	220-240		1000		306
Party	P45	15	Синий	E27	220-240		1000		306
Party	P45	15	Зеленый	E27	220-240		1000		306
Party	P45	15	Оранжевый	E27	220-240		1000		306
Party	P45	15	Желтый	E27	220-240		1000		306
Daylight	A60	60	Дневной свет (голубой)	E27	230		1000		307
Daylight	A60	100	Дневной свет (голубой)	E27	230		1000		307
Appliance	T22	15	Прозрачный	E14	230-240		1000	F	307
Appliance	T25	15	Прозрачный	E14	230-240		1000	E	309
Appliance	T22x51	20	Прозрачный	B15d	230		1000	F	309
Appliance	T25	25	Прозрачный	E14	230-240		1000	F	307
Appliance	P45	25	Прозрачный	E27	230		1000	F	308
Appliance	P45	40	Прозрачный	E14	230		1000	E	308
Appliance	P45	40	Прозрачный	E14	240		1000	E	308

Продолжение на следующей странице



# Лампы накаливания

Продолжение

Тип	Колба	Мощность	Отделка колбы (цвет)		Напряжение	Индекс цветопередачи (Ra)	Срок службы при 50% отказов		Страница
Appliance	T25	40	Прозрачный	E14	230-240		1000	E	310
Reflector	NR50	25	Матированный	E14	230	100	1000		311
Reflector	NR63	25	Матированный	E27	230	100	1000		312
Reflector	NR50	40	Матированный	E14	230	100	1000		311
Reflector	NR63	40	Матированный	E27	230	100	1000		312
Reflector	NR80	40	Матированный	E27	230	100	1000		313
Reflector	NR50	60	Матированный	E14	230	100	1000		311
Reflector	NR63	60	Матированный	E27	230	100	1000		312
Reflector	E80	60	Матированный	E27	230	100	1000		313
Reflector	NR80	60	Матированный	E27	230	100	1000		313
Reflector	E80	75	Матированный	E27	230	100	1000		313
Reflector	NR80	75	Матированный	E27	230	100	1000		313
Reflector	NR95	75	Матированный	E27	230	100	1000		313
Reflector	E80	100	Матированный	E27	230	100	1000		313
Reflector	NR80	100	Матированный	E27	230	100	1000		313
Reflector	NR95	100	Матированный	E27	230	100	1000		313
Reflector	NR95	150	Матированный	E27	230	100	1000		313
Reflector Colours	NR50	40	Синий	E14	230		1000		314
Reflector Colours	NR50	40	Зеленый	E14	230		1000		314
Reflector Colours	NR50	40	Красный	E14	230		1000		314
Reflector Colours	NR50	40	Желтый	E14	230		1000		314
Reflector Colours	NR63	40	Синий	E27	230		1000		314
Reflector Colours	NR63	40	Зеленый	E27	230		1000		314
Reflector Colours	NR63	40	Красный	E27	230		1000		314
Reflector Colours	NR63	40	Желтый	E27	230		1000		314
Reflector Colours	NR80	60	Синий	E27	230		1000		314
Reflector Colours	NR80	60	Зеленый	E27	230		1000		314
Reflector Colours	NR80	60	Красный	E27	230		1000		314
Reflector Colours	NR80	60	Желтый	E27	230		1000		314
PAR38	PAR38	60		E27	230	100	2000		315
PAR38	PAR38	80		E27	230	100	2000		315
PAR38	PAR38	120		E27	24	100	2000		315
PAR38	PAR38	120		E27	230	100	2000		315
PAR38 Cool Beam	PAR38	120		E27	230	100	2000		316
PAR38 Colours	PAR38	80	Синий	E27	230		2000		317
PAR38 Colours	PAR38	80	Зеленый	E27	230		2000		317
PAR38 Colours	PAR38	80	Красный	E27	230		2000		317
PAR38 Colours	PAR38	80	Желтый	E27	230		2000		317
PAR56	PAR56	300		GX16d	230	100	2000		318
PAR56	PAR56	300		Вкручивающийся	12	100	1500		318
Reflector Crown Mirror	NR63	40	Серебряный	E27	230	100	1000		319
Reflector Crown Mirror	NR63	60	Серебряный	E27	230	100	1000		319
Reflector Neodymium	R50	40	Неодимий	E14	230		1000		319
Reflector Neodymium	E80	60	Неодимий	E27	230		1000		319
Reflector Neodymium	R63	60	Неодимий	E27	230		1000		319